

Centrometal CentroPelet ZVB		ZVB 16	ZVB 20	ZVB 24	ZVB 32
Névleges teljesítmény	kW	14	18	21	29
Mért hőteljesítmény	kW	4,10 - 13,80	5,21 - 17,51	6,30-21,00	6,30 - 29,00
Energiahatékonyság	%	90,60- 91,20	88,82 - 92,13	91,1 - 92,1	90,65 - 92,1
Energiahatékonysági osztály		A+	A+	A+	A+
Energiahatékonysági mutató		118	116	120	118
Üzemi zajszint	dB	35	36	36	38
Energiaellátás	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Villamosenergia-felhasználás (max)	W	330	330	330	330
Villamosenergia-felhasználás (készletléti állapotban)	W	2,6	3,5	3,5	4
Villamosenergia-felhasználás (üzemelés közben)	W	19 -34	54-84	54-84	70-95
Egy feltöltéssel való működés (min-max)	óra	14-50	15-50	12-42	9-56
Pellet fogyasztás (min-max)	kg/óra	0,92 - 3,14	1,20 - 3,88	1,40 - 4,70	1,40 - 6,50
Pellet tartály kapacitás	kg/lit	46/70	60/92	60/92	80/123
Kazánvíz tartalom	lit	31	50	50	60
Üzemi nyomás (max)	bar	3	2,5	2,5	2,5
Előremenő/Visszatérő csatlakozók	col	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Üzemi hőmérséklettartomány	°C	60-80	60-80	60-80	60-80
Visszatérő ág minimum hőmérséklete	°C	55	55	55	55
Füstgáz nyomás (min-max)	Pa	3 - 12	5 - 10	4 - 10	5 - 10
Füstgáz hőmérséklet (min-max)	°C	52 - 96	56,6 - 90,5	56,6 - 96,0	63,8 - 124
Füstgázcsonk átmérő	mm	80	80	80	100
Égési levegő csonk átmérő	mm	50	50	50	60
CO koncentráció (10% O ₂ mellett)	mg/m ³	486 - 77	245 -19,3	412 - 97	228 - 31
Por koncentráció (13% O ₂ mellett)	mg/m ³	13	4,8	5,9	12
Szélesség (A)	mm	560	630	630	690
Mélység (B)	mm	700	790	790	870
Magasság (C)	mm	1080	1250	1250	1370
Tömeg	kg	150	240	240	305
Felfűthető felület	m ³	450	470	540	750



Centrometal