



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált szigetelésekhez
- Akadálymentes építésre alkalmas

TULAJDONSÁGOK

- 13–35 mm-es, padlóra épített csempezetkekhez alkalmas
- Csempebetét magassága csemperagasztóval 0.8 cm

- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Vízvezetés a kombinált tömítés felett
- Egyszerűen tisztítható

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag

Rozsdamentes acél

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel

- Szerszám szétszereléshez

KIEGÉSZÍTŐLEG MEGRENDELENDŐ

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

INFÓ

- A természetes járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
- Csempebetét csemperagasztóval 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Cikksz.	Szín / felület	L cm	L1 cm	B cm	H cm	T cm
154.455.00.1	Felhasználó által definiált / Szálcsiszolt rozsdamentes acél	18.8	17.1	2.6	5.7	2.6