

THERMEX Tasso H - fekvő villanybojler		30 H	50 H	80 H	100 H	120 H	150 H
Úrtartalom tartomány	lit	27	46	72	91	108	135
Terhelési profil		S	M	M	M	L	L
Energiahatékonysági osztály		B	B	B	B	C	C
Energiahatékonyság	%	35,6	39	39	39,1	39,2	37,1
Névleges teljesítmény	kW	2	2	2	2	2	2
Éves elektromos fogyasztás	kWh/év	518,60	1314,90	1315,90	1312,60	2610,30	2759,00
Napi energiafogyasztás	kWh	2,570	6,167	6,385	7,654	11,956	12,358
Névleges üzemi feszültség	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Üzemi nyomás (min-max)	Mpa	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75	0,05 - 0,75
Felfűtési idő ΔT = 45°C	perc	47	79	126	158	189	236
Termosztát alap hőmérséklet beállítás	°C	75	75	75	75	75	75
Meleg víz kimenet csatlakozás		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Hideg víz bemenet csatlakozás		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Termék szélesség	mm	625	773	846	996	1126	1316
Termék mélység	mm	350	390	460	460	460	460
Termék magasság	mm	350	390	460	460	460	460
Tömeg	kg	12	16,5	23,5	27,5	31,5	37,4
Érintésvédelem		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

