

THERMEX átfolyós vízmelegítő		BALANCE 4500	BALANCE 6000
Felszereltség		-	-
Terhelési profil		XXS	XXS
Energiahatékonysági osztály		A	A
Energiahatékonyság	%	38,8	38,5
Névleges teljesítmény	kW	4,5	6,0
Elektromos fűtőbetét teljesítmény	kW	-	-
Éves elektromos fogyasztás	kWh	476	479
Napi energiafogyasztás	kWh	n.a	n.a
Névleges üzemi feszültség	V/Hz	230/50	230/50
Ajánlott áramvédelmi kapcsoló / Fi relé	mA	30	30
Névleges áramerősség (230 V / 1 N)	A	20	26
Min. áramköri megszakító/ elektromos biztosíték (230 V)	A	25	32
Min. villamosság csatlakozás / kábelkeresztmetszet (1 N)	mm ²	3x2,5	3x4
Névleges áramerősség (400 V / 3 N)	A	-	-
Min. áramköri megszakító/ elektromos biztosíték (400 V)	A	-	-
Min. villamosság csatlakozás / kábelkeresztmetszet (3 N) - L1/L2	mm ²	-	-
Min. villamosság csatlakozás / kábelkeresztmetszet (3 N) - N/PE	mm ²	-	-
Névleges üzemi nyomás	Mpa	1,0	1,0
Üzemi nyomás (min-max)	Mpa	0,07 - 1,0	0,08 - 1,0
Hálózati víz csatlakozó	R	G 1/2"	G 1/2"
Termosztát alap hőmérséklet beállítása	°C	45	45
Szükséges min. vízáramlás felfűtés indításhoz	lit/perc	1,6	2,2
Szükséges min. vízáramlás ΔT = 35°C eléréséhez	lit/perc	1,8	2,5
Szükséges min. vízáramlás ΔT = 25°C eléréséhez	lit/perc	2,6	3,4
Termék méretek (magasság*mélység*szélesség)	mm	157*90*190	157*90*190
Csomagolás méretek (magasság*mélység*szélesség)	mm	178*110*220	178*110*220
Nettó/Bruttó tömeg	kg	1,4/1,7	1,4/1,7
Érintés- és áramütés elleni védelem besorolás		IP25 / I.	IP25 / I.
Hőmérséklet kijelzés		nem	nem
Hőcserélő anyaga		rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Vezérlés		hidraulikus	hidraulikus

