

BRH Heizung® LEMEZES HŐCSERÉLŐK



Tesztnyomás: 45bar

Max. üzemi nyomás: 30bar

Csatlakozások típusa: Külső menet

Járatok száma:1

Áramló közeg: R12, R22, R134A,R4040A, R407A,R407B,R410A

R410A,R507A, R515A, víz, vagy víz-glikol keverék

Tmin: -40 °C Tmax: 200 °C

A lemez anyaga: SS316

Fég Spirec KN0 tekercselemez hűcszerélő kiváltója -

BRH Lemezes hűcszerélő 30lemez, max 3.6m³/h, 4x3/4", 76x206x77mm, felület: 0,42 m² + AJÁNDÉK SZIGETELES (BRH45)

Fég-Spirec KN1 tekercselemez hűcszerélő kiváltója -

BRH Lemezes hűcszerélő, kis ellenállású 20lemez, max 12.7m³/h, 4x1", 124x304x60mm, felület: 0,6 m² (BRH48)

Fég-Spirec KN2 tekercselemez hűcszerélő kiváltója

BRH Lemezes hűcszerélő, kis ellenállású 30lemez, max 12.7m³/h, 4x1", 124x304x85mm, felület: 0,9 m² (BRH49)

Fég-Spirec KN3 tekercselemez hűcszerélő kiváltója

BRH Lemezes hűcszerélő, kis ellenállású 40lemez, max 12.7m³/h, 4x1", 124x304x109mm, felület: 1,2 m² (BRH50)

