

WENTOREX - vízteres pelletkályhák		GARLATE PS-H 13	COMO PS-H 18	GARDA PS-H 25
Nominális hőteljesítmény	kW	13	18	25
Csökkentett hőteljesítmény	kW	5,5	7,1	11
Víztéri hőleadási teljesítmény	kW	11	15,5	21,5
Hatásfok	%	87,5	89	91,2
CO középérték 13% O ₂ mellett	%	0,02%	0,02%	0,02%
Tüzelőanyag felhasználás	kg/h	1,5	1,8	3
Szükséges idő a teljes pellettartály elhasználása maximális kandalló teljesítményhez	h	8	10	12
Tüzelőanyag átmérő	mm	6-8	6-8	6-8
Pellet fogyasztás	kg/h	1-3	1-3	3 (2-4)
Előremenő víz hőmérséklet	°C	min. 65 °C	min. 65 °C	min. 65 °C
Visszatérő víz hőmérséklet	°C	80-85 °C	80-85 °C	80-85 °C
Fűtőtest max hőmérséklete működés során	°C	-	-	-
Vízmenyiség a kályhában	lit	18	22	28
Huzat	Pa	10	10	10
Füstgáz hőmérséklet	°C	153,6	157,1	< 180 (143,6)
Max. füstgáz hőmérséklet	°C	<180	<180	<180
Bejövő levegőcső átmérő	mm	ø40	ø40	ø40
Füstcső – A kéményhez csatlakozása	mm	ø 80	ø 80	ø 80
Kémény átmérő	mm	ø 80	ø 80	ø 80
Nettó tömeg	kg	120	140	180
Szélesség	mm	510	510	650
Mélység	mm	600	600	620
Magasság	mm	1020	1080	1210
Maximális üzemi nyomás	bar	2	2	2
Fűtési max. kapacitás	m ²	100	150	200
Energiahatékonysági mutató	EEI	120,6	126,6	128,7
Energiahatékonysági osztály		A+	A+	A+

