



Jelmagyarázat:

- ① Kazán CentroPlus /-B
- ② Cm pellet égőfej egység:
 - pellet égőfej
 - digitális vezérlés
 - pellet tartály (370 vagy 800 lit.)
 - pellet csiga
- ③ Digitális vezérlés

Centrometal	CentroPlus Cm Pelet-set			CentroPlus B Cm Pelet-set			
		25	35	50	25	35	50
Névleges teljesítmény	(kW)	25	35	49	25	35	49
Kazán szabályozási tartomány fa tüzelésnél	(kW)	15-25	25-35	35-49	15-25	25-35	35-49
Kazán szabályozási tartomány pellet tüzelésnél	(kW)	7,5-25	10,5-35	14-49	7,5-25	10,5-35	14-49
Centrometal kazán test típusa		CentroPlus 25	CentroPlus 35	CentroPlus 45	CentroPlus B 25	CentroPlus B 35	CentroPlus B 45
Égőfej típusa		CPPL-35	CPPL-35	CPPL-50	CPPL-35	CPPL-35	CPPL-50
Kazán víztartalom	(l)	175	190	243	192	192	243
HMV tartály víztartalom	(l)	-	-	-	80	80	100
Kazán tömeg (pellet tartály nélkül)	(kg)	464	522	650	512	580	708
Füstgáz cső méretek, átmérő/magasság*	(mm)	160/955	160/955	180/955	160/955	160/955	180/955
Kémény huzat igény	(Pa)	17	19	22	17	19	22
Kilépő füstgáz hőmérséklet fa (névleges telj.)	(°C)	205	240	225	205	240	225

Kilépő füstgáz hőmérséklet pellet (névleges telj.)	(°C)	170	160	180	170	160	180
Előremenő/visszatérő vezeték	(R)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Töltés/ürítés	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
HMV csatlakozók	(R)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Maximális üzemi hőmérséklet	(°C)	90	90	90	90	90	90
Maximális üzemi nyomás	(bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Iker kazán teljes mélység	(mm)	1350	1350	1420	1350	1350	1420
Iker kazán teljes magasság (szabályozással)	(mm)	1545	1545	1545	1700	1720	1720
Iker kazán teljes szélesség (pellet tartállyal)	(mm)	1545	1650	1775	1545	1650	1775
Pellet tartály térfogat**	(litr.)	370	370	370	370	370	370
Kazántest mélysége (égőfej nélkül)	(mm)	635	635	710	635	635	710
Kazán teljes mélysége égőfejjel	(mm)	1350	1350	1420	1350	1350	1420

* A kémény belső átmérőjét minden esetben a kazán teljesítmény és a kémény magasság függvényében kell meghatározni. Ennek szinte minden esetben nagyobbak kell lennie, mint a füstgázcső átmérője.

** A 800 literes úrtartalmú pellet tartály a 14 - 50 kW teljesítményű kazánokhoz rendelhető